

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI E LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

1	2	3	4	5	6	7
articolo	descrizione	u. m.	quantità	prezzo unitario offerto		Importo in cifre (col. 4 x 5)
				in cifre	in lettere	
01	Fresatura di pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso (tappeto d'usura e/o binder), eseguita con idoneo macchinario, ecc.	mq.x cm.	20.000,000			
02	Fresatura trasversale di pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso (tappeto d'usura e/o binder), eseguita con idoneo macchinario, ecc.	cad.	50,000			
04	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura, impastato a caldo con bitume puro semisolido, penetrazione 80-100 in idonei impianti, in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti, costituiti da graniglie, sabbie e additivi, granulometria assortita variabile da 0/8 a 0/15 mm., compreso il trasporto, la posa in opera eseguita mediante finitrice meccanica, cilindrato più volte appena steso, fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiore al 7%, previa pulitura a fondo della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura nella misura di kg. 0,6-0,7 per mq. di emulsione bituminosa al 55-60% a temperatura di 60-70 gradi centigradi.	ton.	6.720,000			
09 a	Esecuzione di strisce continue e/o tratteggiate, ben delimitate ed allineate, in vernice bianca (gialla in modesta quantità). La quantità di vernice per metro quadrato di striscia non dovrà essere inferiore a grammi 80, il solvente non superiore al 5-6%, la percentuale di biossido di titanio minima dovrà essere del 14% in peso per chilogrammo, le perline in vetro pre miscelate non dovranno essere inferiori al 25% in peso riferito al chilogrammo di vernice, in modo da garantire una riflettenza ottimale per almeno sei mesi dall'esecuzione della striscia. Il prodotto applicato non dovrà presentare nessuna rottura o perdita di adesione nell'intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali antigelo e all'acqua. Nel prezzo è compreso l'onere per il pre tracciamento su tratti di strada completamente privi di qualsiasi riferimento. La determinazione della quantità di striscia viene misurata in ragione della lunghezza effettiva di striscia eseguita. Per strisce della larghezza di cm. 12	ml.	10.000,000			



La Ditta concorrente

Il Responsabile del Procedimento

1	2	3	4	5	6	7
articolo	descrizione	u. m.	quantità	prezzo unitario offerto		Importo in cifre (col. 4 x 5)
				in cifre	in lettere	
09 b	Esecuzione di strisce continue e/o tratteggiate, ben delimitate ed allineate, in vernice bianca (gialla in modesta quantità). La quantità di vernice per metro quadrato di striscia non dovrà essere inferiore a grammi 80, il solvente non superiore al 5-6%, la percentuale di biossido di titanio minima dovrà essere del 14% in peso per chilogrammo, le perline in vetro pre miscelate non dovranno essere inferiori al 25% in peso riferito al chilogrammo di vernice, in modo da garantire una riflettanza ottimale per almeno sei mesi dall'esecuzione della striscia. Il prodotto applicato non dovrà presentare nessuna rottura o perdita di adesione nell'intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali antigelo e all'acqua. Nel prezzo è compreso l'onere per il pre tracciamento su tratti di strada completamente privi di qualsiasi riferimento. La determinazione della quantità di striscia viene misurata in ragione della lunghezza effettiva di striscia eseguita. Per strisce della larghezza di cm. 15	ml.	25.000,000			
10	Esecuzione di qualsiasi segnale sulla carreggiata, o figure, o strisce, della larghezza diversa da quelle sopra indicate, verniciatura di cordonate, scritta di indicazione o di direzione in vernice bianca o gialla, misurata in ragione di superficie effettivamente coperta o nel caso di scritte da compensare in ragione di superficie del minimo parallelogramma nel quale ogni lettera è inserita. La quantità di vernice per metro quadro non dovrà essere inferiore a grammi 80, il solvente non superiore al 5-6%, la percentuale di biossido di titanio minima dovrà essere del 14% in peso per chilogrammo, le perline in vetro premiscelate non dovranno essere inferiori al 25% in peso riferito al chilogrammo di vernice, in modo da garantire una riflettanza ottimale per almeno sei mesi dall'esecuzione del segnale, della figura o della striscia. Il prodotto applicato non dovrà presentare nessuna rottura o perdita di adesione nell'intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali antigelo e all'acqua.	mq.	1.000,000			

La Ditta concorrente

Il Responsabile del Procedimento



1	2	3	4	5	6	7
articolo	descrizione	u. m.	quantità	prezzo unitario offerto		Importo in cifre (col. 4 x 5)
				in cifre	in lettere	
12	Fornitura di conglomerato bituminoso invernale a freddo, confezionato in sacchi di plastica da kg. 25, compreso l'onere per il trasporto, carico e scarico presso i magazzini provinciali di Rovigo, Castelguglielmo e Porto Viro.	q.li	1.200,000			
13	Fornitura e posa in opera a mano e/o con mezzi meccanici idonei di stabilizzato calcareo con leganti naturali, al fine di riprofilare le banchine stradali ed eliminare il dislivello tra la banchina stessa e la massicciata stradale, compresa l'eventuale successiva pulizia della carreggiata stradale interessata dai lavori, valutazione al metro cubo di materiale posato.	mc.	220,000			
14	Fornitura di stabilizzato calcareo con leganti naturali, compresa la fornitura di materiali di apporto, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere per il trasporto, carico e scarico presso i magazzini provinciali di Rovigo, Castelguglielmo e Porto Viro.	mc.	100,000			

Luogo e data



Importo complessivo in euro (totale colonna 7)

La Ditta concorrente

Il Responsabile del Procedimento