

TEST A RISPOSTA MULTIPLA – TRACCIA N. 3

- 1) la fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso viene effettuata di regola per:
 - regolare le quote di stesa della nuova pavimentazione;
 - rendere più liscia la pavimentazione;
 - migliorare esteticamente l'aspetto delle strade;

- 2) la segnaletica orizzontale del cantiere stradale temporaneo di durata superiore a sette giorni è:
 - di colore bianco;
 - di colore blu;
 - di colore giallo;

- 3) la protezione dai carichi superficiali delle tubazioni di fognatura in cemento vibrocompresso può ottenersi:
 - con un getto di ripartizione in calcestruzzo armato sopra l'estradosso del tubo;
 - con la posa di uno strato di sabbia sotto il tubo;
 - con l'istituzione del limite di velocità nel tratto interessato dai lavori;

- 4) Gli assessori comunali sono nominati:
 - dal segretario comunale;
 - dal sindaco;
 - dal consiglio comunale nella prima seduta;

- 5) Ai fini e agli effetti del D.Lgs 81/2008 chi si intende per datore di lavoro?
 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro;
 - l'addetto ai servizi generali;
 - il soggetto responsabile dell'attività produttiva;

- 6) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?
 - avere un comportamento rigoroso fuori dell'orario di lavoro;
 - rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
 - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- 7) così come disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008 il Piano di sicurezza e coordinamento:
 - è parte integrante del contratto d'appalto;
 - è approvato dall'ULSS;
 - è approvato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente

- 8) si definiscono dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs 81/2008:
 - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare la presenza di possibili rischi e fattori nocivi;
 - le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - gli indumenti di lavoro specificamente destinati ad essere indossati per proteggere i lavoratori dai rischi incombenti dal lavoro;

- 9) da chi è nominato il Medico competente
 - dal datore di lavoro;
 - dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - dall'Azienda Sanitaria Locale.

- 10) nei cantieri mobili la limitazione di velocità non deve mai essere il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:
 - di obbligo;

- di pericolo;
- di indicazione

11) a cosa serve il cloruro di sodio (sale) che viene sparso sulle strade nella stagione invernale:

- a sciogliere ghiaccio e neve;
- per far scorrere meglio l'acqua piovana;
- per facilitare l'adesione del ghiaino al manto d'asfalto;

12) dopo una nevicata abbondante quale dei seguenti mezzi viene adoperato per rimuovere la neve accumulata ai lati della carreggiata;

- autospazzatrice;
- spargisale e spargighiaia;
- fresa e turbine laterali;

13) le armature sollevate per la costruzione di manufatti in cemento armato devono sopportare:

- il peso esclusivo delle persone che salgono sull'impalcatura;
- il peso delle strutture, delle persone e degli eventuali sovraccarichi;
- esclusivamente le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione della struttura;

14) Qual'è la composizione della Giunta comunale?

- sindaco e assessori;
- presidente, segretario e assessori;
- sindaco e consiglieri.

15) cosa indicano i cartelli di colore blu (in materia di sicurezza sul lavoro)?

- a) prescrizioni;
- b) divieti;
- c) avvertimenti.

16) cosa si intende per lavori in quota?

- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 1 m dal piano stabile;
- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 m dal piano stabile;
- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di seppellimento sotto parete di altezza superiore a 2 m;

17) un adeguato drenaggio esterno di un pozzo perdente per la raccolta delle acque stradali viene assicurato:

- con la posa sul contorno di uno strato di argilla;
- con utilizzo di pietrisco di adeguata pezzatura;
- con il rivestimento tramite guaina in polietilene;

18) in corrispondenza del segnale verticale dare la precedenza, la segnaletica orizzontale è rappresentata da:

- una striscia continua trasversale di larghezza 30 cm;
- una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il centro dell'incrocio;
- una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente;

19) quale scopo riveste lo spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale?

- sciogliere la neve e il ghiaccio;

- aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza di brina/ghiaccio/neve;
- rallentare i veicoli in transito.

20) qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale?

- contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale;
- impedire l'attraversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale;
- proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata;

21) il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede:

- due operatori muniti di paletta rosso-verde;
- due semafori ai lati opposti all'interruzione;
- due operatori muniti di paletta bianco-rossa;

22) un cantiere sulla sede stradale è considerato mobile quando subisce una progressione con velocità di :

- 10 m ogni 3 giorni;
- 200 m al giorno;
- 100 m alla settimana;

23) secondo il codice della strada per banchina s'intende:

- aiuola spartitraffico;
- la zona riservata al transito delle biciclette;
- la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata;

24) il cartello centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre:

- limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche;
- limite di velocità 80 km/h e divieto di sorpasso;
- limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso;

25) durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?

- strada deformata;
- lavori in corso;
- uscita obbligatoria

26) gli operatori che intervengono su strada comunale interessata dai lavori devono obbligatoriamente indossare;

- capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 2 o 3;
- capi di abbigliamento di colore rosso;
- capi di abbigliamento di qualsiasi colore con striscie rifrangenti;

27) un tombino stradale serve per:

- raccogliere le acque meteoriche;
- aerare gli strati sottostanti della pavimentazione bituminosa;
- consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni;

28) per un cantiere temporaneo di durata pari a 5 giorni è obbligatorio:

- la posa di delineatori flessibili;
- la realizzazione della segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo;
- la realizzazione di segnaletica temporanea di colore bianco;

29) come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la manutenzione

stradale fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- con tabella carico sporgente e tabella veicolo lento;
- con lampeggianti blu e tabella lavori in corso;
- con lampeggiante di colore arancione e pannello bianco-rosso con freccia bianca;

30) in caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede stradale, quale procedura è appropriata per la messa in sicurezza della viabilità?

- stesa di ghiaino di forma tondeggiate mescolato a segatura;
- lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone liquido;
- stesa di assorbente granulare tipo sepiolite;